Ficha técnica do produto

BATTERYstart PRO 1000

Bateria de iões de lítio de cobalto (LiCoO2), com características de segurança incorporadas

Arrancador de lítio profissional, compacto e leve. 75% mais leve do que um arrancador de chumbo-ácido equivalente, tornando-o mais fácil de manusear numa oficina.

Capacidade de recarga rápida através da entrada de carregamento PD60W

Totalmente recarregado em 2 horas com o carregador PD60W (não fornecido)

Potentes 1500 amperes de pico / 1000 amperes de arranque

Elevada potência de arranque para condições de oficina. Arranca todos os veículos a gasolina e veículos a gasóleo até 10L - para carros pequenos/médios/grandes e carrinhas

Arrancador de alta potência para uma vasta gama de veículos

O OSRAM BATTERYstart PRO 1000 é um arrancador seguro e compacto de iões de lítio e cobalto (LiCoO2) para oficinas profissionais. Concebida para múltiplas utilizações, permite o arranque de todos os veículos com motor a gasolina e veículos com motor a gasóleo até 10L. Muito mais pequeno em comparação com os arrancadores tradicionais de ácido de chumbo, o BATTERYstart PRO 1000 é 75% mais leve do que os arrancadores tradicionais de ácido de chumbo, mas continua a fornecer energia de elevado desempenho em segurança. Inclui pinças de segurança inteligentes para gerir a energia entre o arrancador e o veículo, mantendo a segurança do utilizador com proteção contra inversão de polaridade, curto-circuito e anti-pico.A construção robusta e resistente em policarbonato torna o BATTERstart PRO 1000 ideal para ambientes de oficina. A unidade pode ser recarregada rapidamente através de um carregador PD60W (não fornecido com a unidade).

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Arrancador de lítio
Eficiência	Professional
Cilindrada recomendada do motor a gasolina (até)	All l
Cilindrada recomendada do motor diesel (até)	10 l
Ficha USB 2.1A	2
Conexão de alimentação 12V	Yes

Informação geral do produto

Referência do pedido	OEBSPL1000

Dados elétricos

Amps de arranque	1000 A
Amps pico	1500

Atributos Físicos e Dimensões





Comprimento	227.0 mm
Largura	190.0 mm
Altura	74.0 mm

Dados de produto adicionais

Tipo de pilha	LiCoO2
Capacidade da bateria	118.4 Wh
Tipo de Carregamento	USB-C
Tempo de carga	PD60W ~1.5 h USB ~4 hr
Função de powerbank	Yes

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Nota sobre o tempo de carregamento	Using PD60W charger; charge time is ~1.5h Using standard charger; charge time is USB ~4h

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899630918	BATTERY start 1000	Folding carton box 1	395 mm x 265 mm x 143 mm	14.97 dm^3	1600.00 g
4062172318525	BATTERY start 1000	Shipping carton box 1	424 mm x 284 mm x 176 mm	21.19 dm^3	2200.00 g

— O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados