## **OSRAM**

# LEDriving SLT W5W

Lâmpadas LEDriving para interior de camião



Lâmpada de substituição LED com uma temperatura de cor até 6,000 K

Iluminação uniforme moderna e intensa



Substitui todos os casquilhos de lâmpadas W5W de 24 V

Fácil melhoria para a tecnologia LED com solução plug&play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



#### Substituição LED adequada para W5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SLT W5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor branca fria até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos de lâmpadas W5W convencionais. Em comparação com as lâmpadas convencionais, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para estas lâmpadas LEDriving SLT. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para mais informações.

### Ficha t�cnica da fam�lia de produto

#### Dados to cnicos

	Informação de Produto		Informação geral do produto	Dados elétricos		
Descri��o do produto	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consum o máx. de potência	Tensão de teste	Tolerânc ia da potência de entrada
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	Off-road ≙ W5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/int erior	2845DWP	0.7 W	28.0 V	±25 %

			Photometric Data	
Descri��o do produto	Potência nominal	Tensão nominal	Temperatura de cor	Fluxo luminoso
LEDriving PREMIUM SL ≙ W5W	1 W	24.0 V	6000 K	65 lm

		Physical Attributes & Dimensions			
Descri��o do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Cor da luz do LED	Peso do produto	Comprimento	Casquilh o
LEDriving PREMIUM SL	±25 %	Cool white	1.90 g	26.8 mm	W2.1x9.

		Vida útil			Capabilities
Descri��o do produto	Diâmetro	Vida estimada Tc	Garantia	Vida estimad a B3	Tecnologia
LEDriving PREMIUM SL	10.1 mm	3000 hr	4 anos	1500 hr	LED

	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Descri � � o do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	09-07-2024	4008321875990   4008321875648	Lead	7439-92-1	

Descri � �o do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PREMIUM SL ≜ W5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9dde112e-87b5- 4bcd-9747- 1df99d8a8f5b f6501b e4-cb8f-4e3b-abb1- f5a1fdfa4baf

### Ficha tocnica da famolia de produto

#### Download Data

#### Arquivo



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



**Brochures** 

Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

#### Instruções de segurança

Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

#### Informa � � es sobre aplica � � es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

#### Retrata � � o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.













P�gina 3 de 3