

LEDDriving SLT W5W

Lâmpadas LEDriving para interior de camião



Lâmpada de substituição LED com uma temperatura de cor até 6,000 K

Iluminação uniforme moderna e intensa



Substitui todos os casquilhos de lâmpadas W5W de 24 V

Fácil melhoria para a tecnologia LED com solução plug&play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para W5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SLT W5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor branca fria até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos de lâmpadas W5W convencionais. Em comparação com as lâmpadas convencionais, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para estas lâmpadas LEDriving SLT. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados elétricos			
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Potência nominal	Consumo máx. de potência
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	2845DWP	Off-road \pm W5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas/interior	\pm 25 %	28,0 V	070 W	0.7 W

Descrição do produto	Tensão nominal	Dados fotométricos				Dimensões e peso	
		Fluxo luminoso	Temperatura de cor	Tolerância do fluxo luminoso	Cor da luz do LED	Comprimento	Peso do produto
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	240 V	65 lm	6000 K	\pm 25 %	Cool white	268 mm	190 g



Descrição do produto	Diâmetro	Vida útil			Atributos	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Garantia	Vida estimada a Tc	Vida estimada a B3	Tecnologia	Date of Declaration
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	101 mm	4 anos	3000 h	1500 h	LED	04-04-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDiving PREMIUM SL \pm W5W	4008321875648 4008321875990 4052899434219 4052899434233 4052899434189	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL \cong W5W	9dde112e-87b5-4bcd-9747-1df99d8a8f5b f6501be4-cb8f-4e3b-abb1-f5a1fdfa4baf 9d9da70e-2ccb-467f-aa31-7354af50f022 ac87ed65-a4bf-4b1b-ab5e-93e0ff336cce 0a9d8b2f-1a38-4f79-9467-b27d0c6f3b2a

Download Data

Arquivo	
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

