Ficha técnica do produto

XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S

Até 220% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo

Até 250 m de feixe
Para melhor visibilidade

Até 20% mais luz branca
Aparência mais moderna em comparação com o padrão legal mínimo

A mais potente luz de xénon da OSRAM

A XENARC NIGHT BREAKER 220 é a mais brilhante luz de xénon da OSRAM. Esta potente lâmpada com tecnologia eficiente de xénon assegura uma melhor visibilidade na estrada: até 220% mais brilho comparado com o padrão mínimo legal. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente. A isto junta-se o feixe de luz de até 250 metros de comprimento e uma luz até 20% mais branca para um aspeto mais moderno (em comparação com a norma legal mínima). Descubra o desempenho puro da XENARC NIGHT BREAKER 220 - a mais potente luz de xénon da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Nota: Recomenda-se que a substituição da lâmpada XENARC seja efetuada por um profissional e em pares.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados técnicos

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42 V
Potência nominal	35 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Atributos Físicos e Dimensões

Diâmetro	9 mm
Peso do produto	61.90 g
Comprimento	77.3 mm
Casquilho	PK32d-5

Vida útil

Vida média B3	2000 hr
Vida média Tc	3000 hr
Garantia	3 anos

Capabilidades

Tecnologia	HID [1)]

[1)] High-intensity discharge lamp

Certificados & normas

Categoria ECE	D3S [1)]

[1)] To be operated only with approved electronic control gear

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4062172398671 | 4062172397797
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 | 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172397797	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.23 dm^3	155.00 g
4062172397803	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	352.00 g
4062172398671	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	82.00 g
4062172398688	XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	352.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB

Instruções de segurança
As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificadoEste produto só deve funcionar com equipamentos de controlo eletrónico aprovados

Informação de legislação
Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37Este produto só deve funcionar com um balastro electrónico aprovadoAs lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificadoEmissão UV reduzida | Para faróis de projeção | Aprovação ECE e rótulo DOT± 450 lm

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados