

XENARC NIGHT BREAKER 220



Até 220% mais brilho¹⁾ Comparado com os requisitos mínimos ECE R98R99.

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 250 m de feixe

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca¹⁾ Comparado com os requisitos mínimos da ECE R98R99.

Aparência mais moderna em comparação com o padrão legal mínimo



A mais potente luz de xénon da OSRAM

A XENARC NIGHT BREAKER 220 é a mais brilhante luz de xénon da OSRAM. Esta potente lâmpada com tecnologia eficiente de xénon assegura uma melhor visibilidade na estrada: até 220% mais brilho comparado com o padrão mínimo legal. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente. A isto junta-se o feixe de luz de até 250 metros de comprimento e uma luz até 20% mais branca para um aspeto mais moderno (em comparação com a norma legal mínima). Descubra o desempenho puro da XENARC NIGHT BREAKER 220 - a mais potente luz de xénon da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Nota: Recomenda-se que a substituição da lâmpada XENARC seja efetuada por um profissional e em pares.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados elétricos				Dados fotométricos	
	Product legal advice 1	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 1)	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	35 W	85.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 1)	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	35 W	85.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 1)	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	35 W	42.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 1)	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	35 W	42.0 V	35.00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %

Descrição do produto	Temperatura de cor	Dimensões e peso	Vida útil		Atributos	Normas e Certificações
		Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia	Categoria ECE
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 1)	4500 K	9 mm	1500 h	3000 h	HID 2)	D1S 3)
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 1)	4500 K	9 mm	1500 h	3000 h	HID 2)	D2S 3)
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 1)	4400 K	9 mm	2000 h	3000 h	HID 2)	D3S 3)
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 1)	4400 K	9 mm	2000 h	3000 h	HID 2)	D4S 3)

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 1)	07-05-2024	4062172397735 4062172398619	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 1)	07-05-2024	4062172397766 4062172398640	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 1)	07-05-2024	4062172397797 4062172398671	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 1)	07-05-2024	4062172397827 4062172398701	In work

1) Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT
2) High-intensity discharge lamp
3) Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S 66140XN2

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Este produto só deve funcionar com equipamentos de controlo eletrónico aprovados

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

Este produto só deve funcionar com um balastro electrónico aprovado

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Emissão UV reduzida | Para faróis de projeção | Aprovação ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.